MOLECOR
Smart water

ECO FITTOM

Los primeros accesorios del mundo en PVC Orientado

Con **ecoFITTOM®**, los primeros **accesorios** del mundo **en PVC-O**, **Molecor** ofrece un sistema continuo en PVC-O; esta continuidad de material garantiza las mismas propiedades hidráulicas y mecánicas en los diferentes elementos de la red, tanto en las tuberías como en los accesorios.

Además, los **accesorios de PVC-O ecoFITTOM®** son totalmente compatibles con tuberías de PVC-U (EN 1452) y con tuberías de otros materiales.

Accesorios fabricados de acuerdo a la norma española **UNE-CEN/TS 17176-3** *"Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua y para saneamiento, alcantarillado e irrigación enterrado o aéreo, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado orientado (PVC-O). Parte 3: Accesorios"* de acuerdo a lo indicado en la especificación europea **CEN/TS 17176-3**. Pueden ser utilizados en redes para el transporte de agua potable, sistemas de riego, aplicaciones industriales, agua regenerada, redes para infraestructuras o redes contra incendios, etc. entre otras aplicaciones.

Certificado AENOR de Producto nº 001/007103 conforme con **UNE-CEN/TS 17176-3**. Marca

Los **accesorios ecoFITTOM®** se suministran con una junta de estanqueidad probada que incluye un anillo de polipropileno y un labio de goma sintética que forman parte integral del accesorio, evitando que se muevan o se desplacen durante la instalación.

Especificaciones Técnicas

Material	Tipo de junta	Clasificación PN (bar)
Poli (cloruro de vinilo) Orientado (PVC-O)	Elastómero EPDM con anillo de refuerzo de PP Norma: EN 681-1 Color: azul / morado	16

Los dibujos, imágenes, características técnicas, así como los datos incluidos en las tablas y figuras de este documento no son contractuales. Molecor se reserva el derecho de modificar las características de sus productos según las nuevas tecnologías de fabricación y la normativa con vista a su mejora, sin previo aviso.

MOLECOR Ctra. M-206 Torrejón-Loeches Km 3.1 - 28890 Loeches, Madrid, España
T: + 34 910 796 218 | info@molecor.com | www.molecor.com

Rango de producto















DN	PN	Referencia	ømax	L (mm)	Z (mm)	Radio (mm)	Peso (Kg)
Codo 11,25º							
110	10/16	F110C1116B	140	460	50	165	0,89
125	10/16	F125C1116B	155	500	55	187,5	1,27
140	10/16	F140C1116B	175	530	60	210	1,67
160	10/16	F160C1116B	200	540	65	240	2,10
200	10/16	F200C1116B	245	600	75	300	3,80
225	10/16	F225C1116B	270	645	85	340	5,21
250	10/16	F250C1116B	305	695	90	375	6,72
315	10/16	F315C1116B	375	815	110	475	12,47
400	10/16	F400C1116B	475	940	135	600	23,18
Codo 22,5º							
90	10/16	F090C2216B	120	480	85	135	0,83
110	10/16	F110C2216B	140	490	65	165	0,96
125	10/16	F125C2216B	155	535	75	187,5	1,37
140	10/16	F140C2216B	175	565	80	210	1,81
160	10/16	F160C2216B	200	585	90	240	2,30
200	10/16	F200C2216B	245	660	105	300	4,20
225	10/16	F225C2216B	270	710	120	340	5,77
250	10/16	F250C2216B	305	770	130	375	7,49
315	10/16	F315C2216B	375	915	155	475	14,00
400	10/16	F400C2216B	475	1070	195	600	26,32
Codo 45º							
90	10/16	F090C4516B	120	495	115	135	0,94
110	10/16	F110C4516B	140	600	145	300	1,31
125	10/16	F125C4516B	155	570	115	187,5	1,56
140	10/16	F140C4516B	175	605	130	210	2,08
160	10/16	F160C4516B	200	640	140	240	2,71
200	10/16	F200C4516B	245	735	170	300	4,98
225	10/16	F225C4516B	270	840	195	340	6,89
250	10/16	F250C4516B	305	875	210	375	9,02
315	10/16	F315C4516B	375	940	140	300	14,83
400	10/16	F400C4516B	475	1250	330	600	32,62
Codo 90º							
110	10/16	F110C9016B	143	450	200	165	1,35
125*	10/16	F125C9016B	155	490	225	187,5	1,94
140*	10/16	F140C9016B	175	535	250	210	2,62
160	10/16	F160C9016B	198	565	275	240	3,51
200	10/16	F200C9016B	244	680	345	300	6,55
225	10/16	F225C9016B	270	750	370	340	9,13
250	10/16	F250C9016B	305	800	430	375	12,10
315	10/16	F315C9016B	375	850	380	315	19,12
400*	10/16	F400C9016B	472	900	375	300	32,62
Manguito Pasante							
90	10/16	F090MR16B	120	350	-	-	0,73
110	10/16	F110MR16B	140	420	-	-	0,83
125	10/16	F125MR16B	155	455	-	-	1,17
140	10/16	F140MR16B	175	465	-	-	1,54
160	10/16	F160MR16B	200	490	-	-	1,90
200	10/16	F200MR16B	245	530	-	-	3,41
225	10/16	F225MR16B	270	580	-	-	4,65
250	10/16	F250MR16B	305	620	-	-	5,95
315	10/16	F315MR16B	375	715	-	-	10,93
400	10/16	F400MR16B	475	820	-	-	20,03
500	10/16	F500MR16B	585	895	-	-	32,62
Manguito							
110	10/16	F110M16B	140	420	70	-	0,83
125	10/16	F125M16B	155	455	75	-	1,17
140	10/16	F140M16B	175	465	80	-	1,54
160	10/16	F160M16B	200	490	85	-	1,90
200	10/16	F200M16B	245	530	95	-	3,41
225	10/16	F225M16B	270	580	115	-	4,65
250	10/16	F250M16B	305	620	120	-	5,95
315	10/16	F315M16B	375	715	145	-	10,93
400	10/16	F400M16B	475	820	190	-	20,03
Reducción							
110 / 90	10/16	F110R09016B	140	385	55	-	0,78
125 / 110	10/16	F125R11016B	155	450	80	-	1,17
140 / 110	10/16	F140R11016B	175	465	90	-	1,31
160 / 110	10/16	F160R11016B	200	480	105	-	1,95
160 / 140	10/16	F160R14016B	200	455	60	-	1,78
200 / 160	10/16	F200R16016B	245	525	100	-	3,33
225 / 160	10/16	F225R16016B	270	585	195	-	5,58
225 / 200	10/16	F225R20016B	270	510	80	-	4,23
250 / 200	10/16	F250R20016B	305	585	120	-	5,96
315 / 250	10/16	F315R25016B	375	690	155	-	11,30
400 / 315	10/16	F400R31516B	475	790	155	-	19,39

* Disponible bajo petición.
Estos datos pueden estar sujetos a variación según tolerancias de fabricación.

MOLECOR
Smart water
MOLECOR
Ctra. M-206 Torrejón-Loeches Km 3.1 - 28890 Loeches, Madrid, España
T: + 34 910 796 218 | info@molecor.com | www.molecor.com

© Molecor Junio 2026 Molecor®, ecoFITTOM® y TOM® son marcas registradas